

## SFE-1409

Luminária fluorescente aberta de embutir em forro modulado ou gesso. Corpo, cabeceiras e refletor liso em chapa de aço dobrada. Acabamento do corpo, cabeceiras e refletor com tinta em pó epóxi na cor branca.

Aplicação: Áreas comerciais em geral, que requeiram uma iluminação com mais alcance, como escritórios, lojas, bancos, hotéis, escolas, vestiários, refeitórios, cozinhas, etc.




FOTO ILUSTRATIVA SFE-1409/232

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)				
			C	L	H	Ln x Cn (nicho)	Lp x Cp (módulo)
SFE-1409/216	2 x FL 16/18/20W	G-13	633	254	60	235 x 616	262 x 640
SFE-1409/232	2 x FL 32/36/40W	G-13	1243	254	60	235 x 1227	262 x 1250
SFE-1409/416	4 x FL 16/18/20W	G-13	633	380	60	360 x 616	388 x 640
SFE-1409/432	4 x FL 32/36/40W	G-13	1243	380	60	360 x 1227	388 x 1250
SFE-1409/214	2 x FL 14W	G-5	633	254	60	235 x 616	262 x 640
SFE-1409/224	2 x FL 24W HO	G-5	633	254	60	235 x 616	262 x 640
SFE-1409/228	2 x FL 28W	G-5	1243	254	60	235 x 1227	262 x 1250
SFE-1409/254	2 x FL 54W HO	G-5	1243	254	60	235 x 1227	262 x 1250
SFE-1409/2110	2 x FL 110W	R 17 D	2490	254	70	235 x 2470	262 x 2500

(\* ) Dimensões para forro de gesso (nicho) e forro modulado perfil "T" (módulo)

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

### SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149

09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP

Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br